

## Kompresní konektory na koaxiální kabely řada CX3

### Hlavní rysy kompresních konektorů CX3 s povrchem NITIN-6™:



- Jednoduchá instalace, hladký design
- Pracovní teplota -40 až +85 oC
- Snadná identifikace – rozměry a typ jsou vyraženy na těle konektoru
- Volně otočná matice
- O – kroužek v pření části zabezpečuje vodotěsné spojení
- Standardní rozměry odizolování kabelů 6.5 / 6.5 mm
- Provozní schopný (měřeno) do 3 GHz s vynikajícími výsledky
- Standardní kompresní nářadí (EX / SNS / US)
- Vynikající tlumení stíněním – rovněž ve zpětném směru
- Vodotěsné (IPX8\*) bez další izolační vrstvy
- Povrch Corning Cabelcon NITIN™-6
- Pevnost v tahu mnohem lepší než pevnost kabelu
- Způsob odizolování kabelů vyražen na těle konektoru
- Vynikající poměr výkon / cena

### Co je NITIN-6™ ?

Nová slitina použitá na povrchu konektorů a označená NITIN-6™ je odolnější oproti účinkům vnějšího prostředí například stříbro a bronz. Proto je Corning Cabelcon používá na většině konektorů, adaptérů a redukci.

### Hlavní výhody slitiny NITIN-6™

- Extremě odolná proti chemikáliím, mořské vodě, olejům a dalšímu znečištění
- Nezpůsobuje alergické reakce u osob alergických na nikl
- Vynikající výsledky u intermodulačních produktů 3. řádu
- Vynikající ochrana ve všech prostředích proti korozi – lepší než u stříbra či bronzu
- Povrch s nízkým třením
- Odpor kontaktu zůstává po celou dobu stejný
- Na povrchu nezůstávají otisky prstů
- Vrstva nanášena ve vlastní továrně v Dánsku – garance kvality a odborného dohledu
- NITIN-6™ není magnetický
- NITIN-6™ není toxický



**F konektory se vyrábí v provedení na kabely RG 6/ 59 a od října 2003 se vyrábí i v provedení RG11 (označení RG11-7.5). Nové kompresní konektory RG11 mají pohyblivý vnitřní vodič tak, aby byl pin chráněn před poškozením při transportu a pro kontrolu správného umístění kabelu před samotnou kompresí.**



**Řada kompresních konektorů Cx3 obsahuje i konektory IEC vyrábí se v provedení M / F v rozměrech 4.9 a 5.1 pro kabely RG6 V rozměru 4.9 se vyrábí i úhlová verze. Volitelná 14 mm maticka může být dodána s verzí M.**