

Poly Compact / SPM 1000 digi

hlavní stanice pro skupinový příjem SAT-TV



Modulární hlavní stanice pro malé a středně velké systémy

LCD display pro jednoduchou obsluhu

Možnost vložení až deseti modulů

Napájení LNB z každého vstupu

Jednoduchá kombinace několika jednotek

Nástěnná nebo 19" verze

Vhodné pro obytné komplexy, hotely a nemocnice

Technické parametry SPM 1000 digi:

TYP	SPM 1000 digi
Počet vložitelných modulů	10
Napájení LNB	18 VDC, 250 mA na vstup, max. 0,4 A
Frekvenční rozsah výstupu	47 – 862 MHz
Útlum odrazu výstupu	=>14 dB
Výstupní úroveň při 10 kanálech	100 dB μ V
Napájení	180 – 265 VAC, 50 / 60 Hz
Spotřeba	max. 95 W
Rozměry Š x V x H	433 x 244 x 177 mm
Pracovní teplota	0 – 50 oC
Objednací číslo	5525110

Vstup audio / video a konektor pro provedení upgrade modulu

Útlumový článek pro omezení výstupní úrovně až do -10 dB na kanál

Vstupní konektor
Napájení LNB 18 VDC
z každého vstupu

Programovací jednotka
LCD display a čtyři programovací
tlačítka



Moduly na jednotlivých pozicích jsou lehce přístupné, každý modul má svůj ochranný panel

Měřicí výstup (- 20 dB)

Výstup, výstupní úroveň 100 dB μ V při 10 kanálech