

Jednoduché modulátory

SPM-MS-A / SPM-MM-A / SPM-MS-Q / SPM-MM-Q



SPM-MS-A a SPM-MM-A

- Možnost provozu sousedních kanálů
- Nastavitelná úroveň vstupního audio signálu
- Širokopásmové modulátory 47 – 862 MHz

SPM-MS-Q a SPM-MM-Q

- Možnost provozu sousedních kanálů
- Nastavitelná úroveň vstupního audio signálu
- Modulátory High Quality

Technické specifikace				
	SPM-MS- A	SPM-MM-A	SPM-MS-Q	SPM-MM-Q
Funkce	AV/TV stereo	AV/TV mono	AV/TV stereo	AV/TV mono
Modulace	Možnost obsazení sousedních kanálů			
Vstup video	1 V _{šš} (±1dB) / 75 ohm			
Audio vstup	1 V _{šš} / 10 kOhm nastavitelná			
Šířka pásma video	20 Hz – 5 MHz			
Šířka pásma audio	40 Hz – 15 kHz			
Poměr S/N	50 – 52 dB		57 – 60 dB	
Výstupní frekvence	47 – 862 MHz		125 – 862 MHz	
TV standart	B/G	B/G, D/K, I, M, N	B/G	B/G, D/K, I, M, N
Výstupní úroveň	95 dB _μ V			
AV připojení	SUB – D			
Spotřeba	4 W	3.5 W	4 W	3.5 W
Objednací číslo	5526715	5526515	5526750	5526550