


Jednoduchý a dvojitý přijímač DVB-T / AV

SPM-PT / SPM-PTT



- Převodník pozemního COFDM modulovaného signálu na audio / video signál
- Příjem Free To Air DVB-T signálů
- Podpora digitálního rádia
- Podpora teletextu a titulků
- Funkce Watch - dog
- Formát obrazu 4:3 / 16:9

Pro nastavení SPM -PT / PTT musí software v SPM 1000 být 8.x nebo vyšší.
Software v SPM 1000 Plus musí být 2.x nebo vyšší.

Technické specifikace		
	SPM-PT	SPM-PTT
Vstupní frekvence	147 - 230 / 470 - 862 MHz	
Vstupní úroveň	50 - 75 dB μ V	
Frekvenční ladění	v 250 kHz krocích	
Modulace	COFDM 2k, 8k	
FEC	podle specifikace DVB	
Viterbi code rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9	
Šířka pásma	7 / 8 MHz	
Audio úroveň (nastavitelná)	-6 / -3 / 0 / +3 / +6 dB	
Video úroveň	1 V \ddot{s} š (\pm 1dB) 75 ohm	
Výstupní konektory	Sub-D	
Spotřeba	5.5 W	8.5 W
Objednací číslo	5527700	5527710