



## Analogové satelitní přijímače

### SPM-SS / SPM-SM / SPM-SDV / SPM-SDU

Technické specifikace				
	SPM-SS	SPM-SM	SPM-SDV	SPM-SDU
Funkce	SAT/TV stereo	SAT/TV mono	SAT/VHF mono	SAT/UHF mono
Vstupní frekvenční rozsah		950 – 2150 MHz		
AFC přepínatelný		± 7 MHz		
Vstupní úroveň		47 - 77 dB $\mu$ V		
MF šířka pásma		27 MHz		
Šířka videosignálu		nastavitelná 13.5 / 16 / 22 MHz		
Video polarita		negativní / pozitivní		
Video šířka pásma		20 Hz – 5 MHz		
Modulace	Provoz sousedních kanálů		Dvoustranná modulace (DSB)	
Audio		5.5 – 9.5 MHz		
Audio MF šířka pásma	150 / 280 kHz			130 kHz
Audio deemfáze		50 $\mu$ s/ J17		
Úroveň audio nastavitelná		-6 / -3 / 0 / +3 / +6 dB		
Výstupní frekvenční rozsah	47 – 862 MHz		153 – 300 MHz	470 – 862 MHz
TV standard	B/G	B/G, D/K, I, M, N	B/G, D/K, I, M, N	
Výstupní úroveň		95 dB $\mu$ V		
Spotřeba	6 W	5.5 W		4 W
Objednací číslo	5526001	5525500	5527500	5527400