

## Rozbočovače a odbočovače - venkovní provedení

Frekvence MHz	DC- 158A	DC- 1512A	DC- 1516A	SP- 215A	SP- 315A	SP-3U15A	
Průchozí útlum dB max.						nízký	vysoký
5-47	1,6	1,2	1,0	4,1	5,8	4,2	7,5
47-470	2	1,6	1,1	4,3	6,3	4,6	7,8
470-862	2,4	1,8	1,4	4,5	7,0	4,8	8,7
862-1000	3,2	2,5	2,4	5,1	8,0	5,1	9,5
Odbočovací útlum dB (+/-1.3 dB)							
5-1000	8,5	12	16				
Izolace výstup - odbočení (výstup) dB min.						H/L	L/L
5-47	17	21	21	20	22	23	23
47-470	28	23	30	27	22	27	27
470-862	23	20	23	24	20	25	20
862-1000	18	17	20	18	18	20	20
Útlum odrazu - všechny porty dB min.							
5-47	17	17	17	17	18		18
47-470	19	19	20	20	18		18
470-862	18	18	18	18	17		17
862-1000	17	16	17	17	15		15

Frekvenční rozsah	do 1 GHz
Konektory	5/8
Impedance	75 Ω
Pouzdro	IP 67
Provozní teplota	-10 ... +55 °C
Skladovací teplota	-30 ... +70 °C
ECM	EN 50083-2, Třída A
Nízkofrekvenční rušení	-60 dB @ 12A 60VAC
Maximální proud	15A @ 90 VAC

