

## DxS pasivní prvky, standardní pouzdro



### Rozbočovače DSS

Typ	DSS2	DSS3U	DSS3	DSS4
Frekvence (MHz)				
<b>Průchozí útlum (dB max.)</b>				
5-65	3,5	4,5 / 7,8	6,2	7,8
65-470	4,0	4,5 / 7,8	6,2	7,8
470-1000	4,5	4,5 / 8,0	6,2	8,0
<b>Izolace výstup-výstup (dB min.)</b>				
5-65	40	40	40	40
65-470	35	35	35	35
470-1000	30	30	30	30

### Jednonásobné odbočovače DTS

Typ	DTS106	DTS108	DTS110	DTS112
Frekvence (MHz)				
<b>Odbočovací útlum (dB)</b>				
5-65	6,0 ± 1,0	8,5 ± 1,0	10,5 ± 1,0	12,5 ± 1,0
65-470	6,0 ± 1,0	8,5 ± 1,0	10,5 ± 1,0	12,5 ± 1,0
470-1000	6,0 ± 1,0	8,5 ± 1,5	10,5 ± 1,5	12,5 ± 1,5
<b>Průchozí útlum (dB)</b>				
5-65	2,2 ± 0,5	1,6 ± 0,4	0,8 ± 0,4	0,6 ± 0,3
65-470	2,2 ± 0,5	1,6 ± 0,4	0,8 ± 0,4	0,6 ± 0,3
470-1000	2,4 ± 0,5	1,9 ± 0,5	1,2 ± 0,5	1,0 ± 0,5
<b>Izolace odbočení-výstup (dB min.)</b>				
5-65	30	30	32	32
65-470	26	26	28	28
470-1000	22	22	24	24

## Jednonásobné odbočovače DTS

Typ	DTS116	DTS120	DTS124	DTS130
Frekvence (MHz)				
<b>Odbočovací útlum (dB)</b>				
5-65	16,0 ± 1,0	20,0 ± 1,0	24,0 ± 1,0	30,0 ± 1,0
65-470	16,0 ± 1,0	20,0 ± 1,0	24,0 ± 1,0	30,0 ± 1,0
470-1000	16,0 ± 1,5	20,0 ± 1,5	24,0 ± 1,5	30,0 ± 1,5
<b>Průchozí útlum (dB)</b>				
5-65	0,5 ± 0,3	0,4 ± 0,3	0,4 ± 0,3	0,3 ± 0,3
65-470	0,5 ± 0,3	0,5 ± 0,3	0,4 ± 0,3	0,4 ± 0,3
470-1000	0,8 ± 0,5	0,8 ± 0,5	0,7 ± 0,5	0,6 ± 0,5
<b>Izolace odbočení-výstup (dB min.)</b>				
5-65	36	40	40	42
65-470	32	36	36	38
470-1000	28	32	32	34

## Dvojnásobné odbočovače DTS2

Typ	DTS208	DTS210	DTS212	DTS216
Frekvence (MHz)				
<b>Odbočovací útlum (dB)</b>				
5-65	8,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	16,0 ± 1,0
65-470	8,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	16,0 ± 1,0
470-1000	8,0 ± 1,5	10,0 ± 1,5	12,0 ± 1,5	16,0 ± 1,5
<b>Průchozí útlum (dB)</b>				
5-65	3,5 ± 1,0	2,2 ± 0,5	1,5 ± 0,4	1,0 ± 0,4
65-470	4,0 ± 1,0	2,5 ± 0,5	1,5 ± 0,4	1,2 ± 0,4
470-1000	4,0 ± 1,2	2,5 ± 1,0	1,6 ± 0,8	1,6 ± 0,4
<b>Izolace odbočení-výstup (dB min.)</b>				
5-65	30	30	32	32
65-470	26	26	28	28
470-1000	22	22	24	24
<b>Izolace odbočení-odbočení (db min.)</b>				
5-65	36	40	40	40
65-470	40	40	40	40
470-1000	36	36	36	36

## Dvojnásobné odbočovače DTS2

Typ	DTS220	DTS224	DTS230
Frekvence (MHz)			
<b>Odbočovací útlum (dB)</b>			
5-65	20,0 ± 1,0	24,0 ± 1,0	30,0 ± 1,0
65-470	20,0 ± 1,0	24,0 ± 1,0	30,0 ± 1,0
470-1000	20,0 ± 1,5	24,0 ± 1,5	30,0 ± 1,5
<b>Průchozí útlum (dB)</b>			
5-65	0,8 ± 0,5	0,8 ± 0,5	0,8 ± 0,5
65-470	0,8 ± 0,5	0,8 ± 0,5	0,8 ± 0,5
470-1000	1,0 ± 0,5	0,9 ± 0,5	0,9 ± 0,5
<b>Izolace odbočení-výstup (dB min.)</b>			
5-65	40	40	40
65-470	40	40	40
470-1000	28	32	32
<b>Izolace odbočení-odbočení (db min.)</b>			
5-65	40	40	40
65-470	36	36	36
470-1000	32	32	32
<b>Typ konektoru</b>	F		
<b>Impedance</b>	75 Ω		
<b>Pouzdro</b>	IP 64		
<b>Rozsah provozních teplot</b>	-10 ... +55 °C		
<b>Skladovací teplota</b>	-30 ... +70 °C		
<b>ECM</b>	EN 50083-2		



Vyžlovská 3111 / 16, 100 00 Praha 10

tel.: 274 773 917, fax: 274 816 437

E-mail: [inkat@inkat.cz](mailto:inkat@inkat.cz)