

Datové zásuvky

Datové zásuvky pro použití v sítích využívající nové digitální služby s kabelovými modemy nebo set top boxy

Frekvenční rozsah až 1 000 MHz
Předinstalovaný F zakončovací odpor na datovém výstupu
Barevné značení pro snadnou identifikaci odbočovacího útlumu
Ve shodě s parametry CENELEC
Efektivní blokování ingressu
Tlumení stíněním dle CENELEC třída A
Rychlá a jednoduchá instalace

Technické parametry:

Tlumení stíněním
85 dB 5 - 470 MHz
75 dB 470 - 1 000 MHz
Impedance 75 Ohm

Konektory

TV IEC (male)
Data F
R IEC (female)



Příslušenství:

MO-C85A Víčko 85 mm, bílý
MO-F85A Rámeček 85 mm, bílý
F-81FT Zakončovací odpor (předinstalovaný)

Barevné značení:

APM 041 Zelená
APM 081 Fialová
APM 101 Modrá
APM 131 Bílá
APM 151 Červená
APM 171 Žlutá
APM 201 Černá

APM 042 Zelená
APM 082 Fialová
APM 102 Modrá
APM 132 Bílá
APM 152 Červená
APM 172 Žlutá
APM 202 Černá

APMxx2 5 - 65 / 118 - 862 Mhz

Průchozí útlum (dB)	APM042	APM082	APM102	APM132	APM152	APM172	APM202
Vstup - výstup							
5-1000 MHz		3.8 ± 0.5	2.8 ± 0.5	2.0 ± 0.5	1.7 ± 0.5	1.7 ± 0.5	1.5 ± 0.5
Datový výstup útlum							
5-1000 MHz	4.5 ± 1.0	8.0 ± 1.0	10.0 ± 1.0	13.0 ± 1.0	15.0 ± 1.0	17.0 ± 1.0	20.0 ± 1.0
TV výstup útlum							
5-65 MHz	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
118-1000 MHz	4.5 ± 1.0	8.0 ± 1.0	10.0 ± 1.0	13.0 ± 1.0	15.0 ± 1.0	17.0 ± 1.0	20.0 ± 1.0
FM výstup útlum							
88-108 MHz	4.5 ± 1.0	8.0 ± 1.0	10.0 ± 1.0	13.0 ± 1.0	15.0 ± 1.0	17.0 ± 1.0	20.0 ± 1.0
Útlum odrazu (dB)	APM042	APM082	APM102	APM132	APM152	APM172	APM202
Vstup a výstup (dB)							
5-40 MHz	18	18	18	18	18	18	18
40-1000 MHz	18	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *
Data							
5-40 MHz	22	22	22	22	22	22	22
40-1000 MHz	22 *	22 *	22 *	22 *	22 *	22 *	22 *
TV							
118-1000 MHz	14 *	14 *	14 *	14 *	14 *	14 *	14 *
FM							
88-108 MHz	10	10	10	10	10	10	10
Izolace (dB)	APM042	APM082	APM102	APM132	APM152	APM172	APM202
Data-TV/FM							
5-65 MHz	65	65	65	65	65	65	65
47-862MHz	25	30	30	30	30	30	30
TV-FM							
88-108 MHz	20	20	20	20	20	20	20
Data - výstup							
5-1000 MHz		25	25	25	25	25	25
TV - výstup							
5-65 MHz		60	60	60	60	60	60
47-1000 MHz		28	28	28	28	28	28

* at 40 MHz. -1.5dB per octave (18 and 22 dB based), min. 10 dB @ 14 dB base

APMxx1 5 - 30 / 47 - 862 MHz

Průchozí útlum (dB)	APM041	APM081	APM101	APM131	APM151	APM171	APM201
Vstup - výstup							
5-1000 MHz		3.8 ± 0.5	2.8 ± 0.5	2.0 ± 0.5	1.7 ± 0.5	1.7 ± 0.5	1.5 ± 0.5
Datový výstup útlum							
5-1000 MHz	4.5 ± 1.0	8.0 ± 1.0	10.0 ± 1.0	13.0 ± 1.0	15.0 ± 1.0	17.0 ± 1.0	20.0 ± 1.0
TV výstup útlum							
5-30 MHz	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
47-78 MHz	4.5 ± 1.0	8.0 ± 1.0	10.0 ± 1.0	13.0 ± 1.0	15.0 ± 1.0	17.0 ± 1.0	20.0 ± 1.0
118-1000 MHz	4.5 ± 1.0	8.0 ± 1.0	10.0 ± 1.0	13.0 ± 1.0	15.0 ± 1.0	17.0 ± 1.0	20.0 ± 1.0
FM výstup útlum							
88-108 MHz	4.5 ± 1.0	8.0 ± 1.0	10.0 ± 1.0	13.0 ± 1.0	15.0 ± 1.0	17.0 ± 1.0	20.0 ± 1.0
Útlum odrazu (dB)	APM041	APM081	APM101	APM131	APM151	APM171	APM201

Vstup a výstup (dB)

5-40 MHz	18	18	18	18	18	18	18
40-1000 MHz	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *

Data

5-40 MHz	22	22	22	22	22	22	22
40-1000 MHz	22 *	22 *	22 *	22 *	22 *	22 *	22 *

TV

47-78 MHz	14	14	14	14	14	14	14
118-1000 MHz	14 *	14 *	14 *	14 *	14 *	14 *	14 *

FM

88-108 MHz	10	10	10	10	10	10	10
------------	----	----	----	----	----	----	----

Izolace (dB)	APM041	APM081	APM101	APM131	APM151	APM171	APM201
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Data-TV/FM

5-65 MHz	65	65	65	65	65	65	65
47-862MHz	25	30	30	30	30	30	30

TV-FM

88-108 MHz	20	20	20	20	20	20	20
------------	----	----	----	----	----	----	----

Data - výstup

5-1000 MHz		25	25	25	25	25	25
------------	--	----	----	----	----	----	----

TV - výstup

5-65 MHz		60	60	60	60	60	60
47-1000 MHz		28	28	28	28	28	28

* at 40 MHz. -1.5dB per octave (18 and 22 dB based), min. 10 dB @ 14 dB base



Vyžlovská 3111 / 16, 100 00 Praha 10
 tel.: 274 773 917, fax: 274 816 437
 E-mail: inkat@inkat.cz