



INKAT s.r.o.
 Vyžlovská 3111 / 16
 100 00 Praha 10
 tel.: 274 773 917
 fax: 274 816 437
 E-mail: inkat@inkat.cz

TOPLINE HEADEND základní jednotka

OV 50A



Universální modulární systém pro profesionální aplikace. Vysoce kvalitní zpracování jednotlivých kanálů pro rozvody TKR.

Základní jednotka s GaAs zesilovačem a vysokou výstupní úrovní.

Modulární systém pro 10 jednotek.

Jednoduchá konfigurace a rozšíření.

Snadné programování jednotlivých modulů.

Výstupní frekvence v pásmech FM/VHF/UHF.

TV standardy B/G, D/K, I, L, M, N.

Možnost provozu sousedních kanálů.

NMS pomocí OV 51S nebo dálkové ovládání jednotkou OV 52.

Napájení

Provozní napětí	230 VAC / 50/60 Hz		
Max. výstupní výkon	124 W		
Stejnoseměrné napětí	5 V / 12 A	12 V / 7.0A	13.5V / 1 A
LED	5 / 12 / 13.5 VDC		

Výstup širokopásmového zesilovače

2x VF vstup, smyčkový vstup, výstup, měřicí výstup -20 dB	F konektory
Frekvenční rozsah	45 – 862 MHz
Zisk	30 dB
Nastavitelný útlum	0 – 10 dB
Výstupní úroveň při potlačení IMA 3. řádu 60 dB	121 dB μ V
Výstupní úroveň při potlačení IMA 2. řádu 60 dB	115 dB μ V
Měřicí výstup	-20 dB

Provozní výstupní úroveň (10 modulů)

45 – 862 MHz

110 dB μ V

Šestinásobný rozbočovač s průchodem pro stejnosměrné napětí		vestavěný
Průchozí útlum	2x 9,5 dB	4x 13.2 dB
Oddělení		18 dB

Všeobecné

Provozní teplota		-5°C...+55°C
Skladovací teplota		-25°C...+75°C
Maximální vlhkost nekondenzující		95%
EMC		CE, Třída A
Rozměry		445x398x208 mm
Hmotnost		9 kg