



INKAT s.r.o.
 Vyžlovská 3111 / 16
 100 00 Praha 10
 tel.: 274 773 917
 fax.: 274 816 437
 E-mail: inkat@inkat.cz

VALUE LINE programovatelné distribuční zesilovače

VX 24 / VX 25

Zesilovač s vysokou výstupní úrovní
 Ochranná třída IP 66
 Veškeré nastavení (zisk, náklon ...) programovatelné OK41A nebo
 nebo HMS trasponderem VT 24
 Modul zpětného kanálu aktivní / pasivní
 Vložitelný dvojnásobný rozbočovač



VX 24 domovní distribuční zesilovač

VX 25 domovní distribuční zesilovač

	místní napájení	dálkové napájení
Frekvenční rozsah	47/85-862 MHz	47/85-862 MHz
Zisk	36 dB	36 dB
Výstupní úroveň		
CENELEC, rovný	109 dB μ V	109 dB μ V
CTB, CSO	$\geq 64/\geq 60$ dB	$\geq 64/\geq 60$ dB
Výstupní úroveň		
CENELEC, 7 dB náklon	112 dB μ V	112 dB μ V
CTB, CSO	$\geq 63/\geq 60$ dB	$\geq 63/\geq 60$ dB
Útlum	0 – 15 dB, 0.5 dB kroky	0 – 15 dB, 0.5 dB kroky
Náklon	0 – 15 dB, 0.5 dB kroky	0 – 15 dB, 0.5 dB kroky
Mezistupňový útlum	0 / 5 dB	0 / 5 dB
Mezistupňový náklon	0 / 7 dB	0 / 7 dB
Šumové číslo	< 7 dB	< 7 dB
Měřicí výstup	-20 dB	-20 dB
Napájení	180-265 VAC / 50/60 Hz	27-65 VAC
Spotřeba	< 13 W	< 13 W
Konektory vstup / výstup	PG 11	PG 11
Proud dálkového napájení	Vstup <6 A; výstup <3 A	Vstup <6 A; výstup <3 A
Okolní teplota	-20 °C...+55 °C	-20 °C...+55 °C
Rozměry (ŠxHxV)	236x145x90 mm	236x145x90 mm
EMC	CE, Třída A	CE, Třída A