



INKAT s.r.o.  
 Vyžlovská 3111 / 16  
 100 00 Praha 10  
 tel.: 274 773 917  
 fax.: 274 816 437  
 E-mail: inkat@inkat.cz

## VALUE LINE distribuční zesilovač s Rotary switchem

### VX 26 / 29 4032



Zesilovač s vysokou výstupní úrovní  
 Ochranná třída IP 54  
 Veškerá nastavení prováděná rotačním přepínačem  
 bez přerušení signálu  
 Zpětný kanál aktivní / pasivní  
 Ochrana proti přepětí na VF konektorech / napájení

#### Dopředný směr

Frekvenční rozsah		47 / 85 – 862 MHz
Zisk		40 dB
Výstupní úroveň CENELEC 42	rovný	111 dB $\mu$ V
	6 dB náklon	114 dB $\mu$ V
CSO, CTB		$\geq 65$ dB, $\geq 60$ dB
Šumové číslo		$\leq 6$ dB

#### Vstup

Útlum	rotační přepínač 16 kroků po 1 dB	0 – 15 dB
Náklon	rotační přepínač 16 kroků po 1.5 dB	0 – 22.5 dB
Mezistupňový útlum	jumper	0 / 5 dB
Mezistupňový náklon	jumper	0 / 6 dB
Simulace kabelu	jumper	0 / 5 dB
Počet výstupů		2
Měřicí výstup	vstup, výstup	-20 dB
Rozbočovač		4 dB

#### Zpětný směr

Frekvenční rozsah		5 – 65 MHz
Zisk		32 dB
Šumové číslo		$\leq 6$ dB
Výstupní úroveň	2. řád	typ. 109 dB $\mu$ V
	3. řád	typ. 115 dB $\mu$ V
	Max. 1TS 140	120 dB $\mu$ V
Útlum	rotační přepínač 16 kroků po 1 dB	0 – 15 dB
Útlum	jumper	0 / 5 dB
Náklon	jumper	0 / 3 / 6 / 9 dB

## Všeobecné

Napájení	VX 26 ...	180 – 265 VAC; 50 / 60 Hz
	VX 29 ...	27 – 65 VAC; 50 / 60 Hz
Spotřeba		typ. 19 W
Konektory	VX 26 ...	F
	VX 29 ...	PG 11
Dálkové napájení	vstup	<7 A
	výstup	3 A
Indikace provozu		LED
Provozní teplota		-20°C...+55°C
Skladovací teplota		-25°C...+75°C
EMC		CE, Třída A