



INKAT s.r.o.
 Vyžlovská 3111 / 16
 100 00 Praha 10
 tel.: 274 773 917
 fax.: 274 816 437
 E-mail: inkat@inkat.cz

Domovní distribuční zesilovače MINI LINE



Aktivní nebo pasivní zpětný kanál
 Nastavitelný útlumový a náklonový článek
 Ochrana proti přepětí na vstupu
 Vysoká výstupní úroveň

	VX 81	VX 82	VX 86	VX 87
Frekvenční rozsah	5 – 65 / 87 – 862 MHz	5 – 65 / 87 – 862 MHz	5 – 30 / 47 – 862 MHz	5 – 30 / 47 – 862 MHz
Zisk	18 – 21 dB	28 – 31 dB	18 – 21 dB	28 – 31 dB
Útlumový článek	0 – 18 dB	0 – 18 dB	0 – 18 dB	0 – 18 dB
Náklonový článek	3 – 18 dB	3 – 18 dB	3 – 18 dB	3 – 18 dB
Výstupní úroveň CENELEC, rovný	96 dB μ V	96 dB μ V	96 dB μ V	96 dB μ V
Výstupní úroveň CENELEC, 6dB náklon	98.5 dB μ V	98.5 dB μ V	98.5 dB μ V	98.5 dB μ V
Výstupní úroveň EN50083-5/3.řádu	114 dB μ V	114 dB μ V	114 dB μ V	114 dB μ V
Šumové číslo	< 8 dB	< 8 dB	< 8 dB	< 8 dB
Zisk zpětného kanálu	20 (-2)* dB	20 (-2)* dB	- 2 dB	- 2 dB
Útlum - zpětný směr	0-12 dB	0-12 dB	-	-
Výstupní úroveň zp.směru EN50083-5/3.řádu	112 dB μ V	112 dB μ V	-	-
EMC	Třída A			
Konektory vstup / výstup	F			
Napájení	230 VAC 50 / 60 Hz			
Spotřeba	3.5 W			
Provozní teplota	-20°C...+55°C			
Rozměry š x v x h	163 x 90 x 47 mm			

* aktivní / pasivní
 pomocí jumperu

